



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3656-999199	Oscilloskoptillsats	Plug-in Unit	TETRO-3A6
		M3656-998199	.Beskrivning	Instruction Manual	

DATA

Allmänt:	Tillsatsen är en tvåkanalig förstärkare avsedd för Tektronix oscilloskop typ 561A, 564 och 565. Den kan även användas till typ 567/6R1A eller typ 568/230 då digital utläsning ej är nödvändig.
Funktion:	Vardera kanal (A och B separat). Alternerande mellan kanalerna. Inbyggd elektronomkopplare (125 kHz) möjliggör observation av 2 förlopp samtidigt. Algebraisk addering. Kanal 1 kan polvändas.
Frekvensområde:	Ls...10 MHz vid 3 dB. Vs-kopplade LF-undertryckningen är 2 Hz, med 10X probe 0,2 Hz.
Stigtid:	Cirka 35 ns.
Avlänkningsfaktor:	10 mV/ruta...10 V/ruta i 10 kalibrerade steg. Onoggrannhet $\pm 3\%$. 10 mV/ruta...25 V/ruta kontinuerligt variabel, okalibrerad.
Inre triggningsignal:	Erhålls enbart från kanal 1 utgång eller från gemensam förstärkarutgång.
Max inspänning:	600 V ls + vs topp.
Inimpedans:	1 Mohm parallellt med 47 pF.
Strömförsörjning:	Från oscilloskopet.
Dimensioner:	102 x 150 x 327 mm.
Vikt:	2,6 kg.