



| Pos | Ant | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning | Ursprungsbeteckning |
|-----|-----|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | M3656-999029 | Oscilloskoptillsats | Plug-in unit | TETRO-CA |
| | | M3656-998029 | .Beskrivning | Instruction manual | |
| | | M3656-998209 | .Svensk beskrivning | | |

DATA

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt: | Tillsatsen är en vertikalavlänkningstillsats till oscilloskop av Tektronix fabrikat ur 530, 540, 550 och 580-serierna. |
| Funktion: | <ol style="list-style-type: none">1. Vardera kanalen (A och B) separat.2. Alternerande mellan kanalerna.3. Inbyggd elektronomkopplare (cirka 100 kHz) möjliggör observation av två förlopp samtidigt.4. Algebraisk addering ($A \pm B$). Kanalerna kan polvändas. |
| Frekvensområde: | Beroende på använd basenhet. Till 24 MHz med TETRO-545. |
| Avläkningsfaktor: | 0,05...20 V/cm i 9 kalibrerade steg. Kontinuerligt variabel (okalibrerad) 0,05...40 V/cm. Onoggrannhet ± 3 %. |
| Ingång: | En koaxialingång för vardera kanalen, vs och ls-läge. |
| Inimpedans: | 1 Mohm parallellt med 20 pF. |
| Strömförsörjning: | Från oscilloskopet. |
| Dimensioner: | 150 x 175 x 270 mm. Passar direkt i uttag på oscilloskopets panel (plug-in-typ). |
| Vikt: | 2 kg. |